



Especialidad 740

Limpiador

1. Descripción

Especialidad 740 es un limpiador alcalino de alto rendimiento, no cáustico, no silicatado, que es muy eficaz en la eliminación de tierra de las superficies de aluminio. Cuando se usa según se indica, Especialidad 740 no dañará la superficie de la pieza.

2. Instrucciones de Aplicación

Concentración: 8.5-10 oz/gal

Temperatura: 130-160 F

Tiempo de inmersión: 3-10 minutos, dependiendo del suelo.

3. Condiciones para el uso de Especialidad 740

Agua: Desionizada o agua de grifo de buena calidad.

Tanque: El tanque y el equipo asociado deben ser de acero inoxidable u otros materiales resistente a los ácidos que puede soportar una temperatura de operación constante de 160 ° F.

Temperatura: Se recomienda un control automático de la temperatura.
Si se opera por encima de 160°F, el aluminio comenzará a dañarse.

Concentración: Si la concentración cae por debajo de 8.5 oz/gal, el aluminio comenzará a dañarse.

4. Solución de maquillaje

1. Llene el tanque $\frac{3}{4}$ lleno de agua y caliente a 150°F.
2. Añadir la cantidad necesaria de Especialidad 740 al agua agitando lentamente.
3. Añada agua al nivel de funcionamiento, mezcle de nuevo y caliente a la temperatura de funcionamiento.

5. Procedimiento de titulación

Reactivos: 0,1% Indicador Metilo naranja
Ácido sulfúrico 1,0N

Procedimiento: 1. Tomar una muestra refrigerada de 50 ml de solución de trabajo.
2. Añadir 4 gotas de indicador de metilo naranja.
3. Titular con ácido sulfúrico 1,0N a un extremo naranja/rojo.

Calculación: **oz/gal de especialidad 740** = ml de ácido sulfúrico 1,0N x 0,36

6. Almacenamiento

Almacenar en el envase original en un lugar fresco y seco.
En ambientes húmedos, el polvo se endurece.
Mantenerse alejado del material oxidante.

7. Embalaje

50 lb.
100 lb.
400 lb.

8. Seguridad del producto

Recomendamos que la compañía/operador lea y revise la **Hoja de Datos de Seguridad del Material** para las advertencias de salud y seguridad apropiadas antes de usar.

Las recomendaciones, avisos o instrucciones de US Specialty Color Corporation® sobre el manejo, uso y almacenamiento de cualquier producto, incluyendo su uso solo o en combinación con otros productos, o sobre cualquier aparato o proceso para el uso de cualquier producto, se basan en información se cree que es confiable, pero US Specialty Color Corporation® no tendrá ninguna responsabilidad con respecto a las recomendaciones o instrucciones. La especialidad de Specialty Color Corporation® de los Estados Unidos y la garantía exclusiva es que sus productos cumplen con las especificaciones químicas y físicas publicadas por US Specialty Color Corporation®. US Specialty Color Corporation® no hace ninguna otra garantía, expresa o implícita con respecto a sus recomendaciones, instrucciones, productos, aparatos y procesos, o específicamente y específicamente renuncia a cualquier garantía implícita de comerciabilidad, idoneidad, idoneidad para un particular o de otra manera.

11/1/11
Especialidad 740